

## Ausschreibungstext: Bordrinnensteine 40 cm breit

Bordrinnensteine gefertigt nach DIN EN 1340 Qualität DIT fachgerecht gemäß DIN 18318 versetzen. Bord- oder Muldenrinne aus Betonformsteinen 40 cm breit und 33 cm lang einschließlich Tiefbordstein für Einfahrten und Übergangstein bei Bordrinne, auf 20 cm dickem Fundament aus Beton mit 5-10 mm breiten Fugen herstellen. Den Fundamentbeton als Rückenstütze an der Bordseite, sowie als seitliche Stützen bei Muldenrinne 15 cm breiter als Betonformstein, bis zur halben Steinhöhe hochziehen.

_____ lfm	<b>Bordrinnensteine Hochbord 40 cm breit</b> Baulänge 33 cm	€ _____/lfm
_____ lfm	<b>Bordrinnensteine Einfahrten 40 cm breit</b> Baulänge 33 cm	€ _____/lfm
_____ lfm	<b>Bordrinnensteine Übergänge 40 cm breit</b> Baulänge 33 cm Übergänge sind nur paarweise erhältlich!	€ _____/lfm

Bewegungsfugen sind im Abstand von höchstens 12 m mit mindestens 8 mm und höchstens 15 mm Breite herzustellen.

Fundamentbeton: Druckfestigkeitsklasse C25/30, Expositionsklasse XF2

Fugen mit Zementmörtel mit min. 600 kg/m<sup>3</sup> Zement vergießen.

Ausführung als Bordrinne-Regelprofil Hochbord 40 cm breit.

### Liefernachweis:

Firma

Egner + Sohn GmbH

Regensburger Straße 160

D-92318 Neumarkt/OPf.

Telefon: +49 (0) 9181 4806-0

Telefax: +49 (0) 9181 4806-50

E-Mail: [info@egner-pflastersteine.de](mailto:info@egner-pflastersteine.de)

Internet: [www.egner-pflastersteine.de](http://www.egner-pflastersteine.de)