

Ausschreibungstext: **Bordrinnensteine 50 cm breit**

Bordrinnensteine gefertigt nach DIN EN 1340 Qualität DIT fachgerecht gemäß DIN 18318 versetzen. Bord- oder Muldenrinne aus Betonformsteinen 50 cm breit und 33 cm lang einschließlich Tiefbordstein für Einfahrten und Übergangstein bei Bordrinne, auf 20 cm dickem Fundament aus Beton mit 5-10 mm breiten Fugen herstellen. Den Fundamentbeton als Rückenstütze an der Bordseite, sowie als seitliche Stützen bei Muldenrinne 15 cm breiter als Betonformstein, bis zur halben Steinhöhe hochziehen.

_____ lfm **Bordrinnensteine Hochbord 50 cm breit** € _____/lfm
Baulänge 33 cm

_____ lfm **Bordrinnensteine Einfahrten 50 cm breit** € _____/lfm
Baulänge 33 cm

_____ lfm **Bordrinnensteine Übergänge 50 cm breit** € _____/lfm
Baulänge 33 cm
Übergänge sind nur paarweise erhältlich!

Bewegungsfugen sind im Abstand von höchstens 12 m mit mindestens 8 mm und höchstens 15 mm Breite herzustellen.

Fundamentbeton: Druckfestigkeitsklasse C25/30, Expositionsklasse XF2

Fugen mit Zementmörtel mit min. 600 kg/m³ Zement vergießen.

Ausführung als Bordrinne-Regelprofil Hochbord 50 cm breit.

Liefernachweis:

Firma

Egner + Sohn GmbH

Regensburger Straße 160

D-92318 Neumarkt/OPf.

Telefon: +49 (0) 9181 4806-0

Telefax: +49 (0) 9181 4806-50

E-Mail: info@egner-pflastersteine.de

Internet: www.egner-pflastersteine.de