

Ausschreibungstext: Hochbord-, Rundbordsteine

Hochbordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, Farbe grau, liefern, auf 20 cm dickem Fundament aus Beton liefern und versetzen. Rückenstütze 15 cm breit, bis 10 cm unter Steinoberkante hochziehen. Die Hochbordsteine sind mit etwa 5 mm breiten Stoßfugen zu versetzen, die nicht verfugt werden.

Fundamentbeton: Druckfestigkeitsklasse C25/30, Expositionsklasse XF2

_____ lfm **Hochbord 12/15-30-100 cm** € _____/lfm

_____ St. **Hochbord 12/15-30-50 cm** € _____/St.

_____ lfm **Hochbord 12/15-25-100 cm** € _____/lfm

_____ St. **Hochbord 12/15-30-50 cm** € _____/St.

Hochbord-Kurven nach DIN EN 1340, sonst wie vor

_____ St. **Hochbord-Kurven Innenbogen 12/15-30-78 cm** € _____/St.
 KI R=0,5/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0 / 8,0/ 10,0 m

_____ St. **Hochbord-Kurven Außenbogen 12/15-30-78 cm** € _____/St.
 KA R=0,5/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0 / 8,0/ 10,0 m

Hochbord-Übergangstein nach DIN EN 1340, sonst wie vor

_____ lfm **Hochbord-Übergang 12/15-30 - 15-22-100 cm** € _____/lfm

Hochbord-Eckstein nach DIN EN 1340, sonst wie vor

_____ St. **Innen-Eckstein 90°, 12/15-30-32,5 cm** € _____/St.

_____ St. **Außen-Eckstein 90°, 12/15-30-32,5 cm** € _____/St.

Rundbordstein nach DIN EN 1340, sonst wie vor

_____ lfm **Rundbord 15-22-100 cm** € _____/lfm
_____ St. **Rundbord 12/15-30-50 cm** € _____/St.

Rundbord-Kurven nach DIN EN 1340, sonst wie vor

_____ St. **Hochbord-Kurven Innenbogen 12/15-30-78 cm** € _____/St.
KI R=0,5/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0 / 8,0/ 10,0 m
_____ St. **Hochbord-Kurven Außenbogen 12/15-30-78 cm** € _____/St.
KA R=0,5/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0 / 8,0/ 10,0 m

Liefernachweis:

Firma
Egner + Sohn GmbH
Regensburger Straße 160
D-92318 Neumarkt/OPf.

Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
E-Mail: info@egner-pflastersteine.de
Internet: www.egner-pflastersteine.de