

Ausschreibungstext: Rinnenplatte 50x25x10 cm mit Fase

Rinnenplatte aus Betonformsteinen, auf 20 cm dickem Fundament aus Beton mit 5-10 mm breiten Fugen herstellen. Den Fundamentbeton als Rückenstütze an der Bordseite, sowie als seitliche Stützen bei Rinnenplatte 15 cm breiter als Betonformstein, bis zur halben Steinhöhe hochziehen. Bewegungsfugen sind im Abstand von höchstens 12 m mit mindestens 8 mm und höchstens 15 mm Breite herzustellen.

Fundamentbeton: Druckfestigkeitsklasse C25/30, Expositionsklasse XF2

Fugen mit Zementmörtel mit min. 600 kg/m³ Zement vergießen.

_____ Stk. **Rinnenplatte** € _____/Stk.
Format: 50x25 cm
Steinhöhe: 10 cm
Farbe: grau
Kantenausbildung: mit Fase

Liefernachweis:

Firma

Egner + Sohn GmbH

Regensburger Straße 160

D-92318 Neumarkt/OPf.

Telefon: +49 (0) 9181 4806-0

Telefax: +49 (0) 9181 4806-50

E-Mail: info@egner-pflastersteine.de

Internet: www.egner-pflastersteine.de