

Ausschreibungstext: Bankettstein Stradafino-L

Bankettstein Stradafino-L 50x50x14 cm liefern und versetzen. Die Steine in einem mindestens 15 cm starkem Betonbett mit Rückenstütze verlegen. Die Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm als seitlichen Stützkeil bis 3 cm unter Oberkante des Bankettstein Stradafino hochziehen. Die Fugen sind durch einkehren von Brechsand zu schließen.

Fundamentbeton: Druckfestigkeitsklasse C25/30

_____ Stck **Bankettstein Stradafino-L 50x50x14 cm** € _____/Stck

mit Anformung für Leitpfostensockel

Länge: 50 cm

Breite: 50 cm

Höhe 14 cm

Farbe: grau,
anthrazit (Vorsatz eingefärbt),
granitweiß (Vorsatz eingefärbt)

Oberfläche: In der Oberfläche, welche ebenflächig ist, befinden sich Rinnen mit Gefälle nach außen. Diese Rinnen verlaufen schräg zur Fahrbahn, somit fließt das Wasser durch den Fahrtwind schneller ab und die Rinne wird gereinigt.

Unterseite: In der Unterseite befinden sich, in Verlegerichtung verlaufend, zwei Rillen als Verschiebesicherung.

_____ Stck **Leitpfostensockel passend zu Stradafino-L** € _____/Stck

aus SV-Beton, zur Aufnahme der Straßenleitpfosten

Größe: 37 x 37 cm

Höhe 14 cm

Farbe: grau, anthrazit (Vorsatz eingefärbt),
granitweiß (Vorsatz eingefärbt)

Liefernachweis:

Firma

Egner + Sohn GmbH

Regensburger Straße 160

D-92318 Neumarkt/OPf.

Telefon: +49 (0) 9181 4806-0

Telefax: +49 (0) 9181 4806-50

E-Mail: info@egner-pflastersteine.de

Internet: www.egner-pflastersteine.de