

## Ausschreibungstext: Bankettstein Stradafino-R

Bankettstein Stradafino-R 50x50x14 cm liefern und versetzen. Die Steine in einem mindestens 15 cm starkem Betonbett mit Rückenstütze verlegen. Die Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm als seitlichen Stützkeil bis 3 cm unter Oberkante des Bankettstein Stradafino hochziehen. Die Fugen sind durch einkehren von Brechsand zu schließen.

Fundamentbeton: Druckfestigkeitsklasse C25/30

\_\_\_\_\_ lfm **Bankettstein Stradafino-R 50x50x14 cm** € \_\_\_\_\_/lfm

Länge: 50 cm

Breite: 50 cm

Höhe: 14 cm

Biegung: 5°

Farbe: grau, anthrazit (Vorsatz eingefärbt),  
granitweiß (Vorsatz eingefärbt)

Seitenflanken: Die Seitenflanken haben eine Biegung von 5°

Oberfläche: In der Oberfläche, welche ebenflächig ist, befinden sich Rinnen mit Gefälle nach außen. Diese Rinnen verlaufen schräg zur Fahrbahn, somit fließt das Wasser durch den Fahrtwind schneller ab und die Rinne wird gereinigt.

Unterseite: In der Unterseite befinden sich, in Verlegerichtung verlaufend, zwei Rillen als Verschiebesicherung.

### Liefernachweis:

Firma

Egner + Sohn GmbH

Regensburger Straße 160

D-92318 Neumarkt/OPf.

Telefon: +49 (0) 9181 4806-0

Telefax: +49 (0) 9181 4806-50

E-Mail: [info@egner-pflastersteine.de](mailto:info@egner-pflastersteine.de)

Internet: [www.egner-pflastersteine.de](http://www.egner-pflastersteine.de)