

## Ausschreibungstext: **Betonwürfel 16x16x8 cm**

Zeile aus Betonpflastersteinen, Kanten ungefast auf 20 cm dickem Fundament aus Beton nach DIN EN 13198 herstellen. Den Fundamentbeton als Rückenstütze 15 cm breiter als die Zeile bis zur halben Steinhöhe hochziehen, soweit die Zeile nicht an Bordsteine oder ähnlichem anschließt.

\_\_\_\_\_ lfm **Betonwürfel 16x16x8 cm** € \_\_\_\_\_/lfm

Format:	16x16 cm
Steinhöhe:	8 cm
Farbe:	grau
Oberfläche:	glatt
Kantenausbildung:	ohne Fase (scharfkantig)

Fundamentbeton: Druckfestigkeitsklasse C25/30, Expositionsklasse XF2  
Fugen mit Zementmörtel mit mindestens 600 kg/m<sup>3</sup> Zement vergießen.

### Liefernachweis:

Firma	Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Egner + Sohn GmbH	Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
Regensburger Straße 160	E-Mail: <a href="mailto:info@egner-pflastersteine.de">info@egner-pflastersteine.de</a>
D-92318 Neumarkt/OPf.	Internet: <a href="http://www.egner-pflastersteine.de">www.egner-pflastersteine.de</a>