

Ausschreibungstext: Terrassenplatten 4,5 cm – Mondo Graniti

Kunststein aus hochwertigen farbidentischen natürlichen Zuschlagsstoffen in verschiedenen Farben/Marmorierungen mit angeformten Abstandshilfen nach DIN EN 1339 Qualität DIK als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Gefertigt mit hydrophobierenden Zusatzmittel, welches die Wasseraufnahme im Beton reduziert. Die Frost- und Tausalzbeständigkeit erhöht sich und eine Verminderung von Verschmutzungen und Ausblühungen ist gewährleistet. Platten unter Beachtung der ATV DIN 18318 und ZTV P-StB 20 fachgerecht verlegen und verfugen.

_____ qm	Terrassenplatten Mondo Graniti	€ _____/qm
	Format:	660x40 cm, 40x40 cm
	Steinhöhe:	4,5 cm
	Farbe:	hellgrau, dunkelgrau, grau marmoriert, gelb
	Oberfläche:	gestrahlt, gebürstet, gesoftlinert
	Kantenausbildung:	ohne Fase

Das aktuelle Regelwerk ZTV Pflaster-StB 20 ist zu beachten.

Die Pflasterfugen sind kontinuierlich, mit dem Fortschreiten des Verlegens, mit geeignetem Fugenmaterial zu schließen.

Der Pflasterbelag ist auf 4 cm (+/- 1 cm) Bettungsmaterial im verdichtetem Zustand nach DIN 18318 fachgerecht zu verlegen. Besonders geeignet sind Baustoffgemische mit kornabgestufter Zusammensetzung der Körnung 0/4, 0/5 oder 0/8 gemäß den TL Pflaster-StB. Das Mischungsverhältnis ist bei Auftragsvergabe zu benennen.

Die Bettung sollte aus Edelsplitt hergestellt werden.

Liefernachweis:

Firma	Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Egner + Sohn GmbH	Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
Regensburger Straße 160	E-Mail: info@egner-pflastersteine.de
D-92318 Neumarkt/OPf.	Internet: www.egner-pflastersteine.de