

Ausschreibungstext: Eganto 8 cm einfarbig

Flächenbefestigung aus Betonstein gemäß DIN EN 1338. Transparente, geprüfte und verifizierte Produkt- und Umweltinformationen nach EPD EN 15804+A2: 11.122.00-EPD-2029-01-DE.

Betonsteinvorsatz aus hochwertigen Natursteinkörnungen und UV-beständigen Eisenoxidfarben. Kernbeton mit ressourcenschonenden Anteilen von hochwertigen Recyclingbeton aus eigener Herstellung. Die Verlegung muss nach den aktuell anerkannten Regelwerken der Technik erfolgen.

Qualitätsanforderungen können mit verschiedenen Prüfzeugnissen belegt werden.

_____ qm	Eganto	€ _____/qm
	Format:	16x24 cm, 16x20 cm, 16x16 cm, 16x8 cm
	Steinhöhe:	8 cm
	Farbe:	grau, rot, anthrazit, juragelb
	Oberfläche:	Die Oberfläche der Steine ist zu den Kanten abfallend.
	Ausführung:	glatt oder kugelgestrahlt
	Kantenausbildung:	ohne Fase (scharfkantig), oder Ecken und Kanten gebrochen, paketi

Bettungsmaterial aus kornabgestuftem Hartgestein auf Frostschutz- bzw. Tragschicht profilgerecht einbauen. Die Bettungsstärke muss im verdichteten Zustand 4 (+/- 1 cm betragen. Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und der Frostschutz- bzw. Tragschicht sowie dem Fugenmaterial gegenüber filterstabil ist. Die Pflastersteine sind im vorgegebenen Verband, bzw. nach Verlege Muster aus mehreren Paletten gemischt zu verlegen. Die Verlegung mit unmittelbarem Kontakt Stein zu Stein ist nicht zulässig.

Die Rastermaße unter Berücksichtigung der regelgerechten oder systembedingten Fugenbreiten sind einzuhalten.

Die Verfugung aus Hartgestein muss kornabgestimmt zum Bettungsmaterial ausgewählt werden. Das Fugenmaterial ist einzukehren und einzuschlämmen.

Überschüssiges Fugenmaterial ist vor jedem Rüttelgang zu beseitigen, um ein Verkratzen der Oberflächen während des Rüttelns zu verhindern.

Die Wahl der Rüttelplatte ist der Beschaffenheit des Oberbaus entsprechend festzulegen.

Hinweis:

Die Pflasterfuge ist vollständig dauerhaft gefüllt zu halten.

Liefernachweis:

Firma	Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Egner + Sohn GmbH	Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
Regensburger Straße 160	E-Mail: info@egner-pflastersteine.de
D-92318 Neumarkt/OPf.	Internet: www.egner-pflastersteine.de