

Ausschreibungstext: Eganto 8 cm

Kunststein aus hochwertigen farbidentischen natürlichen Zuschlagsstoffen in verschiedenen Marmorierungen mit angeformten Abstandshilfen nach EN 1338 Qualität KDI als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Gefertigt mit hydrophobierendem Zusatzmittel, welches die Wasseraufnahme im Beton reduziert. Die Frost- und Tausalzbeständigkeit erhöht sich und eine Verminderung von Verschmutzungen und Ausblühungen ist gewährleistet. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für Flächenbefestigung (MFP-1) sind zu beachten.

_____ qm	Eganto	€ _____/qm
	Format:	16x24 cm, 16x20 cm, 16x16 cm, 16x8 cm
	Steinhöhe:	8 cm
	Farbe:	Muschelkalk Nr. 1, Muschelkalk Nr. 2, Sandstein Nr. 5, Pastello Nr. 7, Schiefer Nr. 8, Marmorgrau Nr. 15
	Oberfläche:	Die Oberfläche der Steine ist zu den Kanten hin abfallend.
	Ausführung:	glatt oder kugelgestrahlt
	Kantenausbildung:	ohne Fase (scharfkantig), oder Ecken und Kanten gebrochen, lose, oder Ecken und Kanten gebrochen, paketi

Das aktuelle Regelwerk ZTV P-StB 2006 ist zu beachten.

Die Pflasterfugen sind kontinuierlich, mit dem Fortschreiten des Verlegens, mit geeignetem Fugenmaterial zu schließen. Das Fugenmaterial ist vor der Verfüllung zu benennen.

Der saubere Pflasterbelag ist mit einem Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand und unter Verwendung einer Platten-gleitvorrichtung (Kunststoffschrürze) abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit Fugenmaterial zu schließen.

Bettungsmaterial mindestens 3 cm, höchstens 5 cm (verdichteter Zustand) nach DIN 18318. Besonders geeignet sind Baustoffgemische mit kornabgestufter Zusammensetzung der Körnung 0/4, 0/5 oder 0/8 gemäß den TL Pflaster-Stb. Das Mischungsverhältnis ist bei Auftragsvergabe zu benennen.

Die Bettung sollte aus Edelsplitt hergestellt werden.

Liefernachweis:

Firma	Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Egner + Sohn GmbH	Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
Regensburger Straße 160	E-Mail: info@egner-pflastersteine.de
D-92318 Neumarkt/OPf.	Internet: www.egner-pflastersteine.de