

Ausschreibungstext: Via Castello Würfel 16x16x14 cm Fuge 8 mm

Zeile, Rinne oder Muldenrinne aus Betonpflastersteinen, Kanten ungefast auf 20 cm dickem Fundament aus Beton herstellen. Den Fundamentbeton als Rückenstütze 15 cm breiter als die Zeile, Rinne oder Muldenrinne bis zur halben Steinhöhe hochziehen, soweit die Zeile, Rinne oder Muldenrinne nicht an Bordsteine oder ähnlichem anschließt.

_____ Stück **Betonwürfel 16x16x14 cm Fuge 8 mm** € _____/Stück

Länge: 16 cm
Breite: 16 cm
Stärke: 14 cm:
Fugenbreite: 8 mm
Farbe: Muschelkalk Nr. 1, Muschelkalk Nr. 2, Sandstein Nr. 5
Kantenausbildung: ohne Fase (scharfkantig), oder Ecken und Kanten maschinell gebrochen und paketi

Fundamentbeton: Druckfestigkeitsklasse C25/30, Expositionsklasse XF2
Fugen mit Zementmörtel mit mindestens 600 kg/m³ Zement vergießen.

Liefernachweis:

Firma	Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Egner + Sohn GmbH	Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
Regensburger Straße 160	E-Mail: info@egner-pflastersteine.de
D-92318 Neumarkt/OPf.	Internet: www.egner-pflastersteine.de